

WL7 Firewall®

Moderne design, avanserte tekniske funksjoner og en kilde til store mengder iskaldt rent drikkevann



R600a
kjølemiddelgass

Null
miljømessig
påvirkning

Eksepsjonell ytelse fra et vannsystem (POU) i verdensklasse

Dette avanserte vannrensesystemet kombinerer innovasjon med raffinert konstruksjon og høyteknologiske egenskaper i en robust og pålitelig maskin. WL7 Firewall (WL7 FW) kan levere store mengder iskaldt drikkevann med eller uten bobler. Den perfekte vannautomaten på enhver arbeidsplass.

Avansert teknologi

WL7 FW har fire kjerneteknologier:



Vannfiltrering av høy kvalitet

Waterlogic leverer en markedsledende filterteknologi, som garanterer premium vannkvalitet i hver eneste dråpe.



Maskimal effekt med Firewall teknologi

Waterlogics patenterte Firewall-teknologi, benytter seg av et høyeffektivt UVC-rensesystem. Den patenterte UV-teknologien garanterer rent drikkevann.



BioCote® beskyttelse

De viktigste plastoverflatene, er belagt med BioCote®. BioCote® er et sølvion-belegg som gir kontinuerlig antimikrobe-beskyttelse mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp. Dessuten reduseres risikoen for kryss-smitte.



Ice Bath kjøleteknologi

Den nye Ice Bath kjøleteknologien gjør det mulig å levere iskaldt vann i store mengder og gjør WL7 FW til.

Suveren brukeropplevelse

WL7 FW er utformet for å tilby den aller beste brukeropplevelsen. Et stort tappeområde og en visuelt innbydende og engasjerende skjerm, sammen med en intuitiv typevelger, gjør det enkelt for brukeren å velge mellom opptil fem typer vann med ulike temperaturer.

Egenskaper

Firewall-patentert UV-teknologi reduserer risikoen for fremvekst av bakterier, virus og andre patogener. Firewall-patentert UV-teknologi garanterer opptil 6 log. (99,9999%) reduksjon av alle bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer

Ny Ice Bath kjøleteknologi som leverer en stor mengde iskaldt drikkevann av høy kvalitet

Kullsyresystemet er konstruert for å levere den høyeste kvalitet av iskaldt kullsyreholdig drikkevann

Brukergrensesnitt med 5" farge LED-skjerm med maskinstatus og utvalg

Det ergonomiske dispenseringsområdet er tilrettelagt for god plass til beger, sportsflasker eller karaffer

Maksimal serviceeffektivitet. Et system som selvdig diagnose og QR-kode for øyeblikkelig tilgang til servicehåndbok via smartenhet

Et allsidig underskap konverterer enheten fra benkmodell til gulvmodell, og tilbyr lagringsplass til kullsyrepatronen

Sensor for både filterteknologien og UV-teknologien, samt systemdiagnose som ekstra trygghet for å unngå driftsstans

Leak prevention system som reduserer risiko for vannlekkasje

Programmerbar dvalemodus for å redusere strømforbruk når dispenseren ikke er i bruk

Valgmuligheter

Kaldt Kullsyreholdig Temperert Varmt Ekstra varmt



Tekniske spesifikasjoner

Typer tilgjengelig

Gulvmodell og bordmodell

Dimensjoner

Gulvmodell: 400 mm (B) x 1269 mm (H) x 519 mm (D)

Bordmodell: 382 mm (B) x 427 mm (H) x 519 mm (D)

Tappeområde

273 mm

Vekt

Bordmodell: 30 kg

Gulvmodell: 47 kg

Medfølgende filtrering:

1 x Carbon Block (CBC). NSF/ANSI-53-sertifisert filtrering

Kapasitet kun kaldt vann

Inntil 17 liter pr. time

Kapasitet kaldt og kullsyreholdig

Kullsyreholdig: Inntil 14 liter pr. time

Kaldt: Inntil 15 liter pr. time

Kompressor

Kompressor (R600a): 100W

Vanntemperatur

Kaldt: 5°C

Varmt: 87°C

Ekstra varmt: 95°C



Testet og sertifisert

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

*Sertifisering kan variere på ulike modeller

For å gjenspeile løpende forskning og utvikling forbeholder Waterlogic International Limited og WLI Trading Limited seg retten til å korrigere eller endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Waterlogic og Waterlogic-logoen, Firewall og Firewall logoen er registrerte varemerker i landene hvor konsernet har virksomhet. WLI Trading Ltd har lisens til å bruke BioCote og BioCote-logoen, som er registrerte varemerker for BioCote Ltd.

Ta gjerne kontakt med oss

Waterlogic Norge AS

Telefon 815 51 960
kundeservice@waterlogic.no

Resten av verden

www.waterlogic.com
exportsales@waterlogic.com

For mer informasjon besøk vår nettside www.waterlogic.no