

WL7 Firewall®

Moderne design, avanserte tekniske funksjoner og en kilde til store mengder iskaldt rent drikkevann



R600a
kjølemiddelgass

Null
miljømessig
påvirkning

Eksepsjonell ytelse fra et vannsystem (POU) i verdensklasse

Dette avanserte vannrensesystemet kombinerer innovasjon med raffinert konstruksjon og høyt teknologiske egenskaper i en robust og pålitelig maskin. WL7 Firewall (WL7 FW) kan levere store mengder iskaldt drikkevann med eller uten bobler. Den perfekte vannautomaten på enhver arbeidsplass.

Avansert teknologi

WL7 FW har fire kjerneteknologier:



Vannfiltrering av høy kvalitet



Maskimal effekt med Firewall teknologi



BioCote® beskyttelse



Ice Bath kjøleteknologi


Suveren brukeropplevelse

WL7 FW er utformet for å tilby den aller beste brukeropplevelsen. Et stort tappeområde og en visuelt innbydende og engasjerende skjerm, sammen med en intuitiv typevelger, gjør det enkelt for brukeren å velge mellom opptil fem typer vann med ulike temperaturer.

Egenskaper

Firewall er en patentert UVC-teknologi. Teknologien er NSF 55 klasse A og NSF P231-sertifisert, som reduserer risikoen av virus, cyster og patogene bakterier, og renser drikkevannet opptil 99,9999%, 100% av tiden
Ny Ice Bath kjøleteknologi som leverer en stor mengde iskaldt drikkevann av høy kvalitet
Kullsyresystemet er konstruert for å levere den høyeste kvalitet av iskaldt kullsyreholdig drikkevann
Brukergrensesnitt med 5 "farge LED-skjerm med maskinstatus og utvalg
Det ergonomiske dispenseringsområdet er tilrettelagt for god plass til beger, sportsflasker eller karaffer
Maksimal serviceeffektivitet. Et system som selvdiaagnose og QR-kode for øyeblikkelig tilgang til servicehåndbok via smartenhet
Et allsidig underskap konverterer enheten fra benkmodell til gulvmodell, og tilbyr lagringsplass til kullsyrepatronen
Sensor for både filtertechnologien og UV-teknologien, samt systemdiagnose som ekstra trygghet for å unngå driftsstans
Leak prevention system som reduserer risiko for vannlekkasje
Programmerbar dvalemodus for å redusere strømforbruk når dispenseren ikke er i bruk

Utvalg

Kaldt	Kullsyreholdig	Temperert	Varmt	Ekstra varmt
				

Antall brukere

 50+

Tekniske spesifikasjoner

Typer tilgjengelig

Gulvmodell og bordmodell

Dimensjoner

Gulvmodell: 400 mm (B) x 1269 mm (H) x 519 mm (D)

Bordmodell: 382 mm (B) x 427 mm (H) x 519 mm (D)

Tappeområde

273 mm

Vekt

Bordmodell: 30 kg

Gulvmodell: 47 kg

Medfølgende filtrering:

1 x Carbon Block (CBC). NSF/ANSI-53-sertifisert filtrering

Kapasitet kun kaldt vann

Inntil 17 liter pr. time

Kapasitet kaldt og kullsyreholdig

Kullsyreholdig: Inntil 14 liter pr. time

Kaldt: Inntil 15 liter pr. time

Kompressor

Kompressor (R600a): 100W

Vanntemperatur

Kaldt: 5°C

Varmt: 87°C

Ekstra varmt: 95°C



Testet og sertifisert

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems
NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



*Sertifisering kan variere på ulike modeller

For å gjenspeile løpende forskning og utvikling forbeholder Waterlogic International Limited og WLI Trading Limited seg retten til å korrigere eller endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Waterlogic og Waterlogic-logoen, Firewall og Firewall logoen er registrerte varemerker i landene hvor konsernet har virksomhet. WLI Trading Ltd har lisens til å bruke BioCote og BioCote-logoen, som er registrerte varemerker for BioCote Ltd.

Ta gjerne kontakt med oss

Waterlogic Norge AS

Telefon 815 51 960

Resten av verden

Telefon (+47) 815 51 960

kundeservice@waterlogic.no

www.waterlogic.com
exportsales@waterlogic.com

For mer informasjon besøk vår nettside www.waterlogic.no