

WL3 Firewall®

Overlegent rense- og filtreringssystem, dokumentert ytelse og elegant design



En vannautomat skreddersydd for den moderne arbeidsplassen

En vannautomat skreddersydd for den moderne arbeidsplassen følgende valgmuligheter: Kaldt og kaldt med kullsyre. Vannet blir renset med UV-lys av Waterlogics avanserte rensesystem; Firewall.

Avansert teknologi

WL3 FW inneholder tre kjerneteknologier:



Høyeffektiv filtrering

Waterlogics vannfiltre er fullsertifiserte, og har også fått Water Quality Associations Gold Seal of approval. Denne sertifiseringen er et kvalitetsstempel, og viser at filtreringen alltid vil gi det reneste vannet som er mulig å få. Hver eneste dråpe vann: Fra første til siste dråpe - vil være like ren.



Firewall

Waterlogics patenterte Firewall-teknologi benytter seg av et effektivt UVC-rensesystem ved dispensområdet. Firewall garanterer at vannet blir 99,9999 % rent: For hvert eneste vannglass.



BioCote®-beskyttelse

Alle de viktigste overflatene på WL3 FW er dekket med BioCote. Det er et sølv-ion-belegg som forhindrer mikrobiell vekst på overflatene til produktet. Med BioCote forhindrer man ubehagelig lukt, bakterievekst og potensiell kryss-kontaminering.

Et høykvalitets system for kullsyreholdig vann

WL3 FW er designet med en unik teknologi som sikrer førsteklasses, kullsyreholdig vann. Systemet er designet slik at alle mulige rester av boblende vann i rørene fjernes. Det forhindrer at kullsyreholdig vann går tilbake i kullsyretanken, og gjør vannet flatt.

Egenskaper

Firewall-patentert UV-teknologi reduserer risikoen for fremvekst av bakterier, virus og andre patogener. UV-lyset renser vannet så rent som 99,9999 %: 100 % av tiden.

Høykvalitets, kullsyreholdig vann: Filtrert etter NSF sine standarder

Berørings-sensitivt kontrollpanel sikrer enkel bruk.

Miljøvennlig kjølesystem som benytter seg av R600a*: En naturlig forekommende kjølegass med lavt GWP (Globalt Oppvarmingspotensial) og null ODP (Ozon-nedbrytende potensial)

Stort drypp-brett som fanger opp vannsøl.

LED-UV-feilmeldings-indikator, som gjør det enklere å vite når det er behov for service og gir trygghet for brukeren.

BioCote-beskyttet dispenser-område

Valgmuligheter

	Kaldt	Kullsyreholdig	Temperert	Varmt	Ekstra varmt
1					
2					
3					
4					

Antall brukere



15 - 30

Testet og sertifisert

NSF/ANSI-55 Class A
Ultraviolet Microbiological
Water Treatment Systems

NSF P231
Protocol for
Microbiological Purifiers



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

*sertifiseringene kan variere mellom forskjellige modeller og produkter.

For å gjenspeile løpende forskning og utvikling forbeholder Waterlogic International Limited og WLI Trading Limited seg retten til å korrigere eller endre spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Waterlogic og Waterlogic-logoen, Firewall og Firewall logoen er registrerte varemerker i landene hvor konsernet har virksomhet. WLI Trading Ltd har lisens til å bruke BioCote og BioCote-logoen, som er registrerte varemerker for BioCote Ltd.

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige modeller

Gulv- og bordmodell

Dimensjoner

Gulvmodell:

385 mm (W) x 1150 mm (H) x 460 mm (D)

Bordmodell:

385 mm (W) x 490 mm (H) x 460 mm (D)

Dispenser-område (høyde)

220 mm

Vekt

Bordmodell: 22 til 27 kg

Gulvmodell: 30 til 34 kg

Standard filtrering (medfølger)

Karbon

Lagringskapasitet for vanntank (volum)

Kaldtvannstank (Gulvmodell): 4 liter

Kaldtvannstank (Bordmodell): 2 liter

Tank for kullsyreholdig vann: 1, 8 liter

Kompressor

220/240v 50Hz eller 110/120v 60Hz

Vanntemperaturer (innstillinger)

Kaldt: 5°C



Ta gjerne kontakt med oss

Waterlogic Norge AS

Telefon 815 51 960

kundeservice@waterlogic.no

Resten av verden

www.waterlogic.com

exportsales@waterlogic.com

For mer informasjon besøk vår nettside www.waterlogic.no