

WL4 Firewall®

Banebrytende renseteknologi som har dokumentert ytelse og et stilrent design

Et bredt utvalg av funksjoner og valgmuligheter til arbeidsplassen

En mengde funksjoner og en rekke valgmuligheter for vann fra en høykvalitets vandispenser. Dispenseren gir den beste filtrering og rensing som er mulig å få på markedet. WL4 Firewall tilfredstiller behovene til alle typer virksomheter.

Avansert teknologi

WL4 Firewall (WL4 FW) har tre hovedteknologier:



Vannfiltrering av høy kvalitet

Waterlogic sine filter er sertifisert etter IAPMO R&T sine strengeste standarder. Dette gir kvalitetsstempelet Water Quality Platinum Seal, som betyr den beste mulige vannfiltrering og garanterer at hver eneste dråpe vann, fra første til siste - vil være like ren.



Maksimal effekt med Firewall®-teknologi

Waterlogics patenterte Firewall-teknologi benytter seg av et UVC-rensesystem som renser helt frem til dispensområdet. Den patenterte UV-teknologien garanterer rent drikkevann.



BioCote®-beskyttelse

De viktigste plastoverflatene, er belagt med BioCote®. BioCote® er et sølvion-belegg som gir kontinuerlig antimikrobe-beskyttelse mot et bredt spekter av bakterier, mugg og sopp. Dessuten reduseres risikoen for kryss-smitte.



Utmerket ytelse - med fokus på sikkerhet

Innebygde sikkerhets-funksjoner og høykvalitets filtrerings- og rensesystemer sørger for at WL4 FW er designet for den moderne arbeidsplassen, hvor helse og sikkerhet står høyt.

R600a
Kjølemiddelgass

Null miljømessig påvirkning



Egenskaper

Firewall-patentert UV-teknologi garanterer opptil 6 log. (99,9999%) reduksjon av alle bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Høykvalitets rensesystem av det kullsyreholdige vannet. Rensingen følger NSF-standardene.

Modulbaserte underskap kan omgjøre gulvmodellene til bordmodeller. I skapene er det også plass til filteringsystemer og CO2-tank.

Termisk cut-out og lekkasje-forebyggende systemer, gir ekstra sikkerhet og reduserer risikoen for uhell.

Energibesparende dvale-modus, for å senke energiforbruket når enheten ikke er i bruk.

Intuitiv touch-panel, som innbefatter LED-ikoner, funksjons-knapper og stemnings-lys.

Innebygd dryppbrett-sensor som forhindrer lekkasjer og vannsøl.

Integrert kopp-dispenser (kun tilgjengelig for gulv-modeller).

LED UV-feilmeldings-indikator som gir beskjed om behov for service og trygghet for brukeren.

BioCote®-beskyttet dispenser-område (inkluderer dryppbrettet, kaldtvannskranen og dispenser-knappene)
BioCote®-beskyttet dispenser-område.

Tekniske spesifikasjoner

Tilgjengelige modeller

Gulv- og bordmodell

Dimensjoner

Gulvmodell: 427 mm (W) x 1237 mm (H) x 470 mm (D)

Bordmodell: 417 mm (W) x 454 mm (H) x 470 mm (D)

Dispenser-område (høyde)

240 mm

Vekt (modeller for varmt og kaldt vann)

Gulvmodell: 42 til 53 kg

Bordmodell: 24 til 35 kg

Standard filtrering (medfølger)

Aktivt karbon

Lagringskapasitet (volum)

Varmtvannstank: 1,2 liter

Kaldtvannstank: 4,5 liter

Kompressor

(R600a 1/8HP) 220/240v 50Hz

Vanntemperaturer (innstillinger)

Kaldt: 6° til 9°C (forhåndsinnstilt til 5°C)

Varmt: 87°C

Ekstra varmt: 93°C

Valgmuligheter

Kaldt Kullsyreholdig Temperert Varmt Ekstra varmt

1



Kontakt oss i dag

Waterlogic Norge AS

www.waterlogic.no

+47 23 34 40 00

kundeservice@waterlogic.no

Testet og sertifisert



Firewall teknologi er sertifisert av IAPMO R&T til NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 og CSA B483.1.

*sertifiseringer kan variere på ulike produktmodeller